



GROSSPAL CHIZOO

DIMENSIONES GENERALES LARGO ALTO GIRO LATERAL **ANCHO** 2950 mm | 2400 mm 5255 mm +30/-30

CARACTERÍSTICAS

Sistema adaptado a todo tipo de tractor

Sistema de giro 180º para transporte

Bujes postizos tratados térmicamente

Altura máxima de trabajo 5700mm

Altura mínima de trabajo 1000mm

Gancho forjado para 3Tn

FICHA TÉCNICA

Chasis: Totalmente construido en chapa de acero SAE-1010 de 6 y 8 mm de espesor con nervios transversales y longitudinales soldados eléctricamente en atmósfera controlada por proceso MAG-MIG.

Brazo de Levante: Construido de tubo estructural de 6 mm de espesor. Accionado por un cilindro hidráulico de gran tamaño, con tres puntos de regulación para mayor o menor altura de trabajo.

Brazo extensible: Construido de tubo estructural de 8 mm de espesor. Accionado por un cilindro hidráulico (opcional manual con tres posiciones)

Percha: De cuatro enganches (apta para bolsones de tipo big - bag)

Accionamiento: Hidráulico, permite regular la altura de elevación, el giro lateral y el alcance de la carga. Provista con válvula de comando de tres vías. (opcional: válvula desviadora eléctrica para selección de circuito hidráulico a utilizar)

Trocha: Variable, maza con rodamientos 30207 y 32209. punta de eje reforzadas Ø74mm.

Rodados: Llantas dual para rodado 6.50" x 16".

Pintura: Tratamiento de limpieza superficial y acabado con fondo y pintura poliuretanica amarilla GROSSPAL.



Su mejor

Usados correctamente y recibiendo una buena manutención, estos implementos alcanzan una extensa vida útil, logrando que su inversión sea altamente rentable.

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. Las Varillas (5940). Córdoba. Rep. Argentina Tel./Fax:+54 (3533) 421968 / 422011. Ventas:+54 (3533) 422545 E.mail: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar / ventas@grosspal.com





You Tube /Grosspal Oficial