GROSSPAL®

VIALCAM S.A.

NIVELADORA DE ARRASTRE NA14

GROSSPAL®

GROSSPAL®

NIVELADORA DE ARRASTRE NA14

trucco.com.ar

FICHA TÉCNICA

Bastidor: Tipo tubular en chapa de acero de 8 mm, nervado interiormente para soportar grandes esfuerzos; soldado eléctricamente con sistema "Mag Mig" bajo protección gaseosa.

Vertedera: Ancho de corte 3050 mm, en chapa de acero de 13 mm con cuchillas de corte en forja, cambiables, con regulación de ángulo de vuelco y desplazamiento lateral.

Despeje: 300 mm con cilindro hidráulico.

Rodado: Montado sobre rodamientos cónicos, con placa de regulación de altura para cubiertas 650 x 16 (sin cubiertas).

Regulación Profundidad: Con cilindro hidráulico provisto por fábrica.

Regulación Inclinación para Cuneteo: A través de tensor regulable que puede reemplazarse por cilindro hidráulico estándar (opcional).

Regulación Angulación de Vertedera: Mediante el plato de giro horizontal fijado con perno de traba.

Regulación Angulación de Lanza: Mediante criquet mecánico.

Capacidad de Lastre: 450 kg.

OPCIONALES Cubiertas tipo agrícola. Cilindro Hidráulico.

DIMENSIONES GENERALES				
ALTURA	ANCHO	LARGO	LARGO VERTEDERA	PESO
1650 mm	2300 mm	6400 mm	3050 mm	1470 kg

hp

60-80

Su mejor INVERSIÓN $

Usados correctamente y recibiendo una buena manutención, estos implementos alcanzan una extensa vida útil, logrando que su inversión sea altamente rentable.

VIALCAM S.A.
Bartolomé Mitre 900. **Tel./Fax:** (03533) 421968 - 422011
C.P.: X 5992 CPT. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina
Teléfono de Ventas: (03533) 422545
E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar
E-mail 2: ventas@grosspal.com
www.grosspal.com

Diseño Mejorado

Serv. Mecánico

GROSSPAL®

CONCESIONARIO

VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imágenes a modo ilustrativo. Datos y valores detallados aproximados.