

# RASTRILLO DE ENTREGA LATERAL

VIALCAM S.A.

BLV/7/000

GROSSPAL







Mayor Resistencia



Vida Útil Extrema





# RLV700

# **DIMENSIONES GENERALES®**

RLV	ALTO TOTAL	ANCHO TOTAL	LARGO TOTAL
TRANSPORTE	1750 mm	2390 mm	8600 mm
TRABAJO	1750 mm	4500 mm	8600 mm

(\*) Datos Aproximados

#### FICHA TECNICA

Chasis: Construido de chapa de acero SAE 1010 plegada 1/4" (6,35 mm de espesor) soldada por proceso "Mig Mag" bajo atmósfera controlada, conformando una estructura de gran rigidez.

Estrellas: Compuestas por 40 púas de 8 mm de diámetro en acero ASTM 227, sobre maza de fundición con bujes de grillón de alta resistencia al desgaste. Con un diámetro de 1500 mm permite una gran eficiencia en el trabajo.

Ancho de trabajo: Regulable hasta 4,50 m, a través de un criquet mecánico.

Despeje: Es ajustable de 0 hasta 350 mm, mediante regulación mecánica.

Nivelación: Variable por medio de un registro mecánico colocado entre el chasis y la lanza de transporte.

Posición de transporte: Se consigue mediante el cierre de un registro telescópico y el accionamiento de un criquet mecánico, lográndose de esta manera un ancho mínimo de 2,39 m permitiendo el paso por caminos y tranqueras con facilidad.

Puntas de ejes: Desmontables, de acero SAE 1045 con rodamientos cónicos: 30205 y 30207 con maza de fundición.

## VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900 - Tel./Fax: 03533 - 421968 - 422011 C.P.: X 5992 CPT - Las Varillas - Córdoba - República Argentina

Teléfonos de Ventas: 03533 - 422545

E-mail: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar - ventas@grosspal.com

### REGULACIONES

Potencia mínima requerida:	60 hp
Ancho mínimo (para transporte)	2390 mm
Ancho máximo de trabajo	4500 mm
Diámetro de estrella	1500 mm
Cantidad de estrellas	7
Cantidad de púas por estrellas	40
Rodado tipo agrícola (2):	6.50 x 16"
Marcha de trabajo	15 km/h
Despeje	350 mm















