GROSSPAL®

VIALCAM S.A.

FERTILIZADORA VG3000

- **Menor Costo**
- **Extrema Vida Útil**
- **Facilidad Operaria**

Rotativa Bidisco

GROSSPAL®

GROSSPAL®

FERTILIZADORA VG3000

DIMENSIONES GENERALES					
LARGO	ANCHO	ALTO	ANCHO LABOR	CAPACIDAD	PESO
2900 mm	2455 mm	2190 mm	18 a 20 m	3000 lts	840 kg

(t) trucco.com.ar

Su Mejor Inversión!

- Rodado: (4) 11L15 (sin cubiertas).
- Trocha: Registrable de 1300 a 2250.
- Comando: Hidráulico.
- Distribuidor: Bidisco.
- Peso (tara): 840 kg.
- Transmisión: Caja de engranajes cónicos tratados térmicamente en baño de aceite.
- Distancia entre ejes: 800 mm.
- Extremo de lanza: Abulonado con regulación de posición.
- Potencia máx. requerida: 22 hp.
- Velocidad de T.D.F.: 540 rpm.

FICHA TECNICA

FERTILIZADORA ROTATIVA VG 3000: Máquina práctica y de utilización muy sencilla; mínimo mantenimiento, larga vida útil y calidad en la aplicación son sus características más sobresalientes. Funciona con gran precisión cubriendo un ancho aproximado de labor de 18 a 20 metros (urea granulada). Apta para todo tipo de fertilizantes sólidos (granulados).

CHASIS: Estructura robusta construida por tubos conformados y plegados de chapa.

TOLVA: De chapa de acero de 3,2 mm. y revestida interiormente con pintura epoxi (para mayor resistencia a la corrosión). Su forma le confiere gran capacidad y robustez. Posee rejilla-filtro interior que evita el paso de terrones.

En el interior de la tolva se encuentra un removedor que permite la distribución uniforme del material a esparcir.

EJE SISTEMA BALANCÍN: (Regulable en el ancho). Aporta una mayor estabilidad al equipo en terrenos desnivelados, con llantas para rodados 11L 15 de alta flotación.

DISTRIBUCIÓN: Se logra gracias a un par de discos con 3 alabes de acero inoxidable regulables en su posición, para lograr una buena uniformidad, adaptables a cualquier tipo de fertilizante sólido (granulado).

Sistema de apertura de compuertas dosificadoras comandadas desde el tractor por medio de un cilindro hidráulico, regulando la tuerca registro ubicada en el vástago del mismo, se ajusta el flujo de fertilizante según las necesidades.

OPCIONALES:
Lona cobertora de tolva. Cubiertas.

VIALCAM S.A.
Bartolomé Mitre 900. **Tel./Fax:** (03533) 421968 - 422011
C.P.: X 5992 CPT. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina
Teléfono de Ventas: (03533) 422545
E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar
E-mail 2: ventas@grosspal.com
www.grosspal.com

Diseño Mejorado

Serv. Mecánico

GROSSPAL®

CONCESIONARIO

VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imágenes a modo ilustrativo. Datos y valores detallados aproximados.