GROSSPAL®

VIALCAM S.A.

PALA FRONTAL PF500

GROSSPAL®

GROSSPAL®

VIALCAM S.A.

PALA FRONTAL PF500

CARACTERÍSTICAS

Altura máxima cuchara horizontal	3500 mm
Altura máxima cuchara posición vaciado	3100 mm
Profundidad de excavación	200 mm
Peso del equipo sin falso chasis (aprox.)	900 kg

FICHA TÉCNICA

La Pala cargadora frontal PF500, tiene sus brazos de elevación construidos con perfiles plegados tipo “C”, otorgándole gran resistencia en condiciones extremas de trabajo. Cuenta con cuatro cilindros hidráulicos de 2 1/2”, dos para elevación de los brazos y dos para el vuelco de la cuchara. Las articulaciones de los brazos y de la cuchara cuentan con bujes postizos cambiables, resistentes al desgaste mediante tratamiento térmico.

La cuchara de 1,8 m de ancho y 1/2” m3 al ras (3/4 m3 colmada) es de fácil anclaje y desanclaje ya que cuenta con un práctico sistema de acople. La traba de la misma se efectúa por pernos accionados mediante una palanca.

Con solo quitar un par de pernos se puede remover la unidad del tractor, permitiendo emplearlo en sus tareas habituales cuando no se utilice el equipo.

La pala cargadora frontal cuenta con un reforzado montaje. Falso chasis independiente de la estructura del tractor y abulonado al mismo.

VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900. **Tel./Fax:** (03533) 421968 - 422011
C.P.: X 5992 CPT. Las Varillas. Córdoba. Rep. Argentina
Teléfono de Ventas: (03533) 422545
E-mail 1: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar
E-mail 2: ventas@grosspal.com

www.grosspal.com

Serv. Mecánico

GROSSPAL®

CONCESIONARIO

VIALCAM S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imágenes a modo ilustrativo.

sta.publicidad.com.ar