



NA 20 Max



LOS DESAFÍOS CRECEN
NOSOTROS TAMBIÉN



NA 20max

NUEVA NIVELADORA ARTICULADA DE ARRASTRE
EL TRABAJO DIFÍCIL NUNCA SE VIO TAN FÁCIL

FICHA TÉCNICA

La niveladora de arrastre versión NA 20 esta provista con dos ruedas de tracción las cuales brindan un gran despeje y aportan restricción lateral en el caso de trabajo con pendientes altas.

El sisma hidráulico está previsto de dos electro válvulas del tipo derivadora con 4 movimientos.

- Profundidad de corte (despeje 600 – profundidad 260)
- Inclinación lateral de vertedera (25° 0' -25°)
- Desplazamiento lateral de la máquina sobre el eje central. (20° 0' -20°)
- Rotación vertedera. (45° 0' -45°)

Construcción: Del tipo tubular de alta resistencia, en perfiles de chapa de acero de espesor 1/4" y 3/8". Movimientos a través de pernos con bujes cambiables tratados térmicamente y lubricados. Uniones soldadas con alambre tubular, para aportar mayor penetración y mejor terminación.

Opcionales: Luces reglamentarias de tipo LED. Porta Auxilio con cubierta. Sin electroválvulas, para tractores con 4 comandos hidráulicos.

MEDIDAS GENERALES

- Ancho de Cuchilla 10ft (3 mts.) Opcional: 12 ft (3.60 mts.)
- Peso 1.800 kg
- Potencia mínima requerida 80 hp
- Rodado de tipo tracción 12.4 -24
- Trocha trasera 1920
- Profundidad de trabajo 260

TRABAJO			TRANSPORTE			
ALTURA	ANCHO	LARGO	ALTURA	ANCHO	LARGO	DESPEJE
936	3650	5860	1985	3000	5500	600



VIALCAM S.A.

Bartolomé Mitre 900, Las Varillas (5940), Córdoba, Rep. Argentina
Tel./Fax: +54 (3533) 421968 / 422011. Ventas: +54 (3533) 422545
E.mail: grosspalvtas@lasvarinet.com.ar / ventas@grosspal.com



GROSSPAL ON-LINE

ESCAÑEA ESTE CÓDIGO
PARA VER ESTE PRODUCTO
EN ACCIÓN, O INGRESÁ A:

YouTube /Grosspal Oficial



CONCESIONARIO

